

BF 134

Ganzglasduschsystem
Glass Shower System



Ganzglasduschsystem BF 134

Ein Klassiker unter den rahmenlosen Ganzglasduschen! Der in den Bändern verdeckt liegende Federmechanismus schließt die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 20° und hält sie sicher in der geschlossenen Stellung. Sogar nach innen öffnende Duschtüren können durch den Einsatz dieser Pendeltürbänder realisiert werden.

Die ohnehin schon umfangreiche Typenvielfalt wurde durch eine weitere Türvariante ergänzt: Nun sind auch die Glas-Glas-Beschläge für Duschtüren an Festteilen mit integriertem Federmechanismus ausgestattet – und das sowohl fluchtend als auch bei 135° Winkeln.

Glass Shower System BF 134

A classic frameless full glass shower enclosure! The concealed spring mechanism closes from an angle of approx. 20° and keeps the door securely shut. The double-action hinges allow inward opening doors – available on request – and the already wide range of door types has been extended by a further option:

Now the glass-to-glass fittings connecting shower doors to fixed glass panels are also equipped with an integrated spring mechanism, enabling both flush arrangements and angles of 135°.



BF 134 TYPE 100




Beschlag


Messingbeschlag, wahlweise mit ein- oder beidseitiger Anschraubplatte

Fitting

Brass fitting, with fixing plate on one or both sides




Type 100




Type 105




Type 110




Type 120




Type 130



Type 131



Type 140



Type 141

BF 134 TYPE 130


Sonderanwendung mit Handtuchhalter und Wandanschlussprofil
Special application with towel holder and wall connection profile




Type 170




Type 200




Type 220



Type 230



Type 255



Type 470

		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile - Fixed panels Plane Türläser - Flat door panels Gebogene Türläser - Curved door panels	8, 10 8, 10	6 6 ■
Max. Türgewicht (kg) Max. door weight (kg)		40	
Höhe gebogene Gläser (mm) ⁽²⁾ Height of curved panels (mm) ⁽²⁾	Type 260/260Ü - RW 500 ⁽³⁾ Type 260/260Ü - RW 550 ⁽³⁾ Type 265 - RW 500 ⁽³⁾ Type 265 - RW 550 ⁽³⁾		■ ■ ■ ■
Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm) Adjustability ⁽¹⁾ (mm)	Band - Hinge G/W Faltband - Folding hinge G/G ⁽⁵⁾ Fluchtendes Band - Flush hinge G/G 180° Band - Hinge G/G 135° Winkel - Bracket G/W Winkel - Bracket G/G	+3 / -3 +2 / -2 +1 / -1 +1 / -1 +1 / -1 +1 / -1	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Pendelbänder mit verdeckt liegendem Federmechanismus Double-action hinges with concealed spring mechanism	Serie(s) BF 134	
Materialien Materials	Beschläge - Fittings Profile - Profiles	MS - BR LM - AL	
Verfügbare Türsysteme Available door types	Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall Type 2nn: Tür an Fixteil - Door fixed to glass panel Type 4nn: Falttür - Folding door	■ ■ ■ ⁽⁵⁾	
Verfügbare Anwendungen Available configurations	Nischendusche - Niche shower Eckdusche - Corner shower Runddusche - Curved shower Fünfeckdusche - Pentagonal shower In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub U-Kabine - U-shaped shower	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RAL9016 Beschichtet - Powder-coated RALXXXX Chrom glänzend - Chrome brilliant Weitere Oberflächen - Special finishes	■ ■ ■	■ ■
Bemerkungen Remarks	<p>Beschlag Glas/Glas 180° mit/ohne Federmechanismus lieferbar. Beschlag Glas/Wand mit einseitiger oder beidseitiger Befestigungslasche verfügbar. Die für eine sichere Klemmung von 8 mm oder 10 mm ESG-Scheiben erforderliche Anpassung der Beschläge sollte gemäß der jeweils beiliegenden Beschlagsmontageanleitung erfolgen. Glass-to-glass fitting 180° available with/without spring mechanism. Glass-to-wall fitting available with fixing plate on one or both sides. Follow the individually enclosed hinge installation guidelines when adapting the hinges for a secure clamping of 8 mm or 10 mm TSG.</p>		

(1) "+-" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

"-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

(2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height

(3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius

(5) Beschläge ohne Federmechanismus - Hinges without spring mechanism

gral

Eine Marke der DORMA Gruppe
A DORMA Group Trademark

Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories
DORMA-Glas GmbH
Postfach 32 68
D-32076 Bad Salzufflen
Max-Planck-Straße 33 - 45
D-32107 Bad Salzufflen
Tel. +49 5222 924-0
Fax +49 5222 21009
www.dorma-glas.com