


BH 205

Ganzglasduschsystem
Glass Shower System







Type 100



Type 110
W/P



Type 130
W/P




Type 131
W/P




Type 200
W/P



Type 220
W/P



Type 230
W/P



Type 231
W/P

Ganzglasduschsystem BH 205 Glass Shower System BH 205

Anpassungsfähigkeit auf ganzer Linie!
Damit überzeugt das System BH 205, und zwar von der Planung über die Montage bis zur täglichen Nutzung.

Die Anbindung der Festteile an die Wand kann mit zierlichen Winkeln oder über durchgehende Profile erfolgen. Letztere klemmen das Glas ohne Glasbearbeitung und erlauben zudem einen Ausgleich von Bauleranzen von +/- 8 mm.

Nach Vormontage der Bandteile an der Tür einerseits und am festen Glaselement bzw. an der Wand andererseits wird die Tür einfach eingehängt.

Für genauen Sitz und einfachste Reinigung sorgt die Glasflächenbündigkeit der Beschläge auf der Innenseite der Dusche. Duschvergnügen ohne Reue versprechen auch die im Bereich der Bänder durchgehenden Dichtungen. Die Ganzglasdusche hält somit auch an diesen sonst kritischen Stellen dicht.

Insbesondere bei Bodenmontage ohne Duschwanne zeigt das System BH 205 sein ganzes Können. Durch den Hebesenkmechanismus lassen sich die Türen frei nach außen bewegen, sitzen aber nach Absenkung in der geschlossenen Position wieder dicht am Boden.

Adaptability throughout the line! That's the compelling advantage of the BH 205 system – from planning through installation to daily use.

The fixed panels can be connected to the wall using graceful brackets or full-length profiles. The latter clamp the glass without the need for glass preparation measures and can also compensate structural tolerances of +/- 8 mm. After pre-fitting of the hinges to the door on the one hand and the fixed glass element or the wall on the other, the door is simply hung in place.


The fittings on the inside of the shower are flush with the glass to ensure a precise fit and easy cleaning. Continuous seals in the hinge areas keep the water where it should be so that nothing detracts from the pleasure of a shower. This toughened glass shower is therefore watertight even at these otherwise critical locations. When floor-fixed without a shower tray, the BH 205 system really shows what it can do. The rising/lowering mechanism allows the doors to be opened outwards as required; the doors are then lowered into the closed position, where they sit close to the floor.




BH 205 TYPE 233 P




**Band Glas/Wand
Hinge glass/wall**



**Type 233
W/P**




**Type 250
W/P**



**Type 255
W/P**



**Type 260
W/P**



**Type 265
W/P**

		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile - Fixed panels	8	6, 10
	Plane Türgläser - Flat door panels	6	8, 10
	Gebogene Türgläser - Curved door panels	6	
Max. Türgewicht (kg) Max. door weight (kg)		40	
Höhe gebogene Gläser (mm)⁽²⁾ Height of curved panels (mm)⁽²⁾	Type 260 - RW 500 ⁽³⁾	2000	
	Type 260 - RW 550 ⁽³⁾	2000	
	Type 265 - RW 500 ⁽³⁾	2000	
	Type 265 - RW 550 ⁽³⁾	2000	
Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm) Adjustability ⁽¹⁾ (mm)	Band - Hinge G/W	+1 / -1	
	Band - Hinge G/G 180°	+1 / -1	
	Band - Hinge G/G 135°	+1 / -1	
	Winkel - Bracket G/W	+1 / -1	
	Winkel - Bracket G/G	+1 / -1	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Einseitig öffnende Beschläge mit Hebe- mechanismus Single-action hinges with rising mechanism	Serie(s) BH 205	
Materialien Materials	Beschläge - Fittings Profile - Profiles	MS - BR LM - AL	
Verfügbare Türsysteme Available door types	Type Inn: Tür an Wand - Door fixed to wall Type 2nn: Tür an Fixteil - Door fixed to glass panel	■ ■	
Verfügbare Anwendungen Available configurations	Nischendusche - Niche shower Eckdusche - Corner shower Runddusche - Curved shower Fünfeckdusche - Pentagonal shower In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub U-Kabine - U-shaped shower	■ ■ ■ ■ ■ ■	
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RAL9016 Beschichtet - Powder-coated RALXXX Chrom glänzend - Chrome brilliant Weitere Oberflächen - Special finishes	■ ■ ■ ■	■
Bemerkungen Remarks	Beschläge DIN R und DIN L verfügbar. Tür wird beim Öffnen um ca. 5 mm angehoben. Knopf und Haltestangen aus Zubehörserie Design Quadrat. Fixteile können wahlweise mit Winkeln oder mit Profilen gehalten werden. DIN R (ISO 5) and DIN L (ISO 6) hinges available. Door is raised approx. 5 mm on opening. Knob and support bars taken from accessory series Design Square. Fixed panels can be held with either brackets or profiles.		

(1) "+" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

"-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

(2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height

(3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius

gral

Eine Marke der DORMA Gruppe
A DORMA Group Trademark

Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories
DORMA-Glas GmbH
Vertrieb Sanitär
Postfach 32 68
D-32076 Bad Salzufflen
Max-Planck-Straße 33 - 45
D-32107 Bad Salzufflen
Tel. +49 5222 924-0
Fax +49 5222 21009
www.dorma-glas.com